بكالوريا التعليم التقني دورة 2000

شعبة :بناء وأشغال عمومية، كيمياء **مادة: الفيزياء**

سلم التنقيط والإجابة النموذجية

التمرين الأول : (4 ن)

1. المرحلة الأولى : $ر_1 = [0 ; 10]$ ثا ، ح.م متباطئة بانتظام
0,25 $تع_1 = -1$ م/ثا²
0,25 المرحلة الثانية : $ر_2 = [10 ; 25]$ ثا ، ح.م متسارعة بانتظام
0,25 $تع_2 = 0,8$ م/ثا²
0,25 المرحلة الثالثة : $ر_3 = [25 ; 30]$ ثا ، ح.م منتظمة
0,25 $تع_3 = 0$ م/ثا²

2. $ز$ (ثا) ، $تع$ (م/ثا²)
0,50 (0,8 ، 0 ، 10 ، 25 ، 30 ، -1)

3. $ف = ف_1 + ف_2 + ف_3 = 8 \times 10 + \frac{8 \times 15}{2} + \frac{10 \times 5}{2} = 170$ م
1,00

4. $\|\overrightarrow{تح}\| = ك \|\overrightarrow{تع}\|$
0,25 $\|\overrightarrow{تح_1}\| = 0,1 \times \|\overrightarrow{تع_1}\| = 0,1$ سم
0,25 $\|\overrightarrow{تح_2}\| = 0,1 \times \|\overrightarrow{تع_2}\| = 0,08$ سم
0,25 $\|\overrightarrow{تح_3}\| = 0,1 \times \|\overrightarrow{تع_3}\| = 0$ سم

التمرين الثاني : (5,5 ن)

1. أ. $ز = \frac{ط}{ن}$ ، $ن = 50$ هرتز $\Rightarrow ز = 0,02$ ثا
0,25 $ط = 2\pi ن = 100\pi$ راد/ثا
0,50 $ط = \frac{\Delta ص}{\Delta ز} \Rightarrow \Delta ص = ط \cdot \Delta ز$
0,25 $\Delta ز = \frac{1}{300}$ ثا $\Rightarrow \Delta ص = \frac{\pi}{3}$ راديان
0,25 ف د م متأخر عن ش ، ومنه :
0,25 الدارة سعوية .

2. أ. $ش_م = \frac{ف_{م(م)}}{م} = \frac{ف_{م(م)}}{2\pi ن}$ ، $ش_م = 1,25$ ف
0,5
ب. $ف_{م(ز)} = ش_م \cos(ط ز + \varphi)$ ، $ف_{م(ز)} = 156,25 \cos(100\pi ز + \varphi)$ ف
0,75
ج. $ف_{م(ز=0)} = ش_م \cos \varphi = م \Leftarrow \cos \varphi = \frac{م}{ش_م} = \frac{4}{5} = 0,8$
0,50 $\varphi = \pm 0,64$ راد
طن ص $= \frac{ذ_2 - ذ_1}{1 + ذ_1 ذ_2} \Leftarrow ذ_2 - ذ_1 = طن(ص_2 - ص_1)$
0,5 ومنه نستنتج قيمة ذ : $ذ = 0,45$ تقريبا .
تقبل أي طريقة أخرى : معادلة الدارة ، إنشاء فرينل .

0,5 حالة التوتر بين طرفي المولد : $ف_{ذ(ز)} = ف_{م(ز)} \Leftrightarrow ش_ذ \cos(ط ز + \varphi_ذ) = ش_م \cos(ط ز + \varphi)$
$ش_ذ = ش_م = 156,25$ ف ، $\varphi_ذ = \varphi = -0,64$ راد .


التمرين الثالث : (5 ن)

1. تعد النقاط التي تهتز على تعاكس مع المنبع م
0,25 $س = (2k+1)\frac{ل}{2}$.
0,25 النقطة الأولى : $k = 0 \Leftarrow س = \frac{ل}{2}$
0,25 ومنه $ط = 2 \cdot س = 0,20$ م $= 20$ سم .
0,50 $س = ط \cdot ن \Leftarrow ن = \frac{س}{ط} = 100$ هرتز .

2. $ع_م = ب \cdot جب(ط ز + ص)$
0,25 $ط = 2\pi ن = 200\pi$ راد/ثا
0,50 من الشروط الإبتدائية : $ص = 0$ راد .
0,25 ومنه : $ع_م = 2 \cdot 10^{-3} جب 200\pi ز$.

3. $\Delta ص = ط \cdot \Delta ز$
0,25 $\Delta ص = \pi$ راد $= 2\pi$ راد .
0,25 إذن النقطتان تهتزان على توافق .

4. المسافة المقطوعة من طرف الموجة :
0,50 $س = س_2 - س_1 = 40$ سم $= 2ط$.
0,50 $ع_م = 2 \cdot 10^{-3} جب(-\frac{\pi}{50} س_2) - 2 \cdot 10^{-3} جب(-\frac{\pi}{50} س_1)$.



التمرين الرابع : (5,5 ن)

1. أ. $ن = \frac{1}{ز}$
0,25 $د = \frac{1}{500} \times 6 = 0,02$ ثا $\Leftrightarrow ن = 50$ هرتز
0,50 $ط = 2\pi ن = 100\pi$ راد/ثا .
0,25 ب. $\Delta ص = ط \cdot \Delta ز$
0,50 $\Delta ز = \frac{1}{500}$ ثا $\Leftrightarrow \Delta ص = \frac{\pi}{3}$ راديان .
0,25 ف د م متأخر عن ش ، ومنه :
0,25 الدارة سعوية .

2. أ. $ش_م = \frac{ف_{م(م)}}{م} = \frac{ف_{م(م)}}{2\pi ن}$ ، $T 1,25 = \frac{ف_{م(م)}}{2\pi ن}$
0,5
ب. $ف_{م(ز)} = ش_م \cos(ط ز + \varphi)$ ، $ف_{م(ز)} = 156,25 \cos(100\pi ز + \varphi)$ ف
0,75
ج. $ف_{م(ز=0)} = ش_م \cos \varphi = م \Leftarrow \cos \varphi = \frac{م}{ش_م} = \frac{4}{5} = 0,8$
0,50 $\varphi = \pm 0,64$ راد
طن ص $= \frac{ذ_2 - ذ_1}{1 + ذ_1 ذ_2} \Leftarrow ذ_2 - ذ_1 = طن(ص_2 - ص_1)$
0,5 ومنه نستنتج قيمة ذ : $ذ = 0,45$ تقريبا .
تقبل أي طريقة أخرى : معادلة الدارة ، إنشاء فرينل .

0,5 حالة التوتر بين طرفي المولد : $ف_{ذ(ز)} = ف_{م(ز)} \Leftrightarrow ش_ذ \cos(ط ز + \varphi_ذ) = ش_م \cos(ط ز + \varphi)$
$ش_ذ = ش_م = 156,25$ ف ، $\varphi_ذ = \varphi = -0,64$ راد .